# SOLISTA LX CEILING

| LED-Technik
| Raumvolumen bis zu 7,5 m
| 0,5 Hz oder 1,0 Hz Blitzrate
| Automatische Synchronisation
| Softstart

# SOLISTA LX CEILING

| LED technology
| Up to 7.5 m room volume
| 0.5 Hz or 1.0 Hz flash rate
| Automatic synchronisation
| Softstart



Standard-Version

## SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

| Model | SOLISTA LX CEILING |
|---|---|
| Spannungsbereich \| Operating voltage | 9–60 V DC |
| Stromaufnahme \| Current consumption | 10–25 mA abhängig von Einstellung \| 10–25 mA dependent on setting |
| Lichtstärke Blitz \| Light output flash | weiß 12 Cd, rot 11 Cd \| white 12 Cd, red 11 Cd |
| Erfassung (y) \| Coverage (y) | 7,5 m (schaltbar auf 3 m) \| 7.5 m (switchable to 3 m) |
| Montagehöhe (x) \| Mounting height (x) | 3 m (max.) \| 3 m (max.) |
| Reichweite \| Coverage volume | C-3-7,5 (132 $m^3$) \| C-3-7.5 (132 $m^3$) |
| Blitzfrequenz \| Flash rate | 1 Hz (schaltbar auf 0,5 Hz) \| 1 Hz (switchable to 0.5 Hz) |
| Schutzklasse \| IP rating | IP33c (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base) |
| Temperaturbereich \| Operating temperature | -25 °C bis +70 °C \| -25 °C to +70 °C |
| Gehäusefarbe \| Body colour | weiß oder rot \| white or red |
| LED-Farbe \| LED colour | weiß oder rot \| white or red |
| Zulassungen \| Approvals | VdS (G214069), CPD, EN 54–23 |

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.