X10 AV

| Hoher Schallpegel
  für Industrieanwendungen
| Schutzklasse IP66 & IP69K
| Erweiterter Temperaturbereich
  (-40 °C bis +70 °C)
| Einfache Montage
| Hohe Effizienz
| 4-Ton-Alarm
| Automatische Synchronisation
| Separat ansteuerbar
| LED-Blitz
| auch in **230 V** AV verfügbar





X10 MINI AV | X10 MIDI AV | X10 MAXI AV

X10 AV

| High sound output for
  industrial applications
| IP66 & IP69K
| Extended operating temperature
  (-40 °C to +70 °C)
| Easy installation
| High efficiency
| 4-stage alarm
| Automatic synchronisation
| Controlled separately
| LED flash
| also available in **230 V** AV



X10 MINI AV | X10 MIDI AV | X10 MAXI AV

SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	X10 MINI AV	X10 MIDI AV	X10 MAXI AV
Spannungsbereich Operating voltage	10–60 V DC	10–60 V DC	10–60 V DC
Stromaufnahme Sirene Current consumption sounder	20–35 mA bei 24 V DC 20–35 mA @ 24 V DC	35–100 mA bei 24 V DC 35–100 mA @ 24 V DC	235–1600 mA bei 24 V DC 235–1600 mA @ 24 V DC
Stromaufnahme Blitz Current consumption beacon	35–130 mA bei 24 V DC 35–130 mA @ 24 V DC	45–200 mA bei 24 V DC 45–200 mA @ 24 V DC	250–1725 mA bei 24 V DC 250–1725 mA @ 24 V DC
Lautstärke Sound output	100 dB(A) / 99 dB(A) bei DIN-Ton 100 dB(A) / 99 dB(A) @ DIN-Tone	110 dB(A) / 108 dB(A) bei DIN-Ton 110 dB(A) / 108 dB(A) @ DIN-Tone	120 dB(A) / 118 dB(A) bei DIN-Ton 120 dB(A) / 118 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne | Alarm tones	102	102	102
Blitzrate Flash rate	0,5 Hz / 1,0 Hz / Dauerlicht / Aus 0.5 Hz / 1.0 Hz / continuous / off	0,5 Hz / 1,0 Hz / Dauerlicht / Aus 0.5 Hz / 1.0 Hz / continuous / off	0,5 Hz / 1,0 Hz / Dauerlicht / Aus 0.5 Hz / 1.0 Hz / continuous / off
Schutzklasse | IP rating	IP66 & IP69K	IP66 & IP69K	IP66 & IP69K
Temperaturbereich Operating temperature	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot (RAL 3001) oder grau (RAL 7012) red (RAL 3001) or grey (RAL 7012)	rot (RAL 3001) oder grau (RAL 7012) red (RAL 3001) or grey (RAL 7012)	rot (RAL 3001) oder grau (RAL 7012) red (RAL 3001) or grey (RAL 7012)
Linsenfarbe | Lens colour	rot oder gelb | red or amber	rot oder gelb | red or amber	rot oder gelb | red or amber
Material Construction	UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA UV stabilised polycarbonate ASA	UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA UV stabilised polycarbonate ASA	UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA UV stabilised polycarbonate ASA

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.