X10

| Hoher Schallpegel
  für Industrieanwendungen
| Schutzklasse IP66 & IP69K
| Erweiterter Temperaturbereich
  (-40 °C bis +70 °C)
| Einfache Montage
| Hohe Effizienz
| 4-Ton-Alarm
| Automatische Synchronisation
| Auch als Kombigerät erhältlich
| auch in **230 V** AV verfügbar



X10

| High sound output for
  industrial applications
| IP66 & IP69K
| Extended operating temperature
  (-40 °C to +70 °C)
| Easy installation
| High efficiency
| 4-stage alarm
| Automatic synchronisation
| Also available as
  Sounder-Beacon Unit
| also available in **230 V** AV



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	X10 MINI	X10 MIDI	X10 MAXI
Spannungsbereich Operating voltage	10–60 V DC	10–60 V DC	10–60 V DC
Stromaufnahme Current consumption	20–35 mA	35–100 mA	235–1600 mA
Lautstärke Sound output	100 dB(A) / 99 dB(A) bei DIN-Ton 100 dB(A) / 99 dB(A) @ DIN-Tone	110 dB(A) / 108 dB(A) bei DIN-Ton 110 dB(A) / 108 dB(A) @ DIN-Tone	120 dB(A) / 118 dB(A) bei DIN-Ton 120 dB(A) / 118 dB(A) @ DIN-Tone
Signaltöne Alarm tones	102	102	102
Schutzklasse IP rating	IP66 & IP69K	IP66 & IP69K	IP66 & IP69K
Temperaturbereich Operating temperature	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot (RAL 3001) oder grau (RAL 7012) red (RAL 3001) or grey (RAL 7012)	rot (RAL 3001) oder grau (RAL 7012) red (RAL 3001) or grey (RAL 7012)	rot (RAL 3001) oder grau (RAL 7012) red (RAL 3001) or grey (RAL 7012)
Material Construction	UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA UV stabilised polycarbonate ASA	UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA UV stabilised polycarbonate ASA	UV-stabilisiertes Polycarbonat ASA UV stabilised polycarbonate ASA

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.