LED

LED-SIGNALLEUCHTEN (230 V)

| Geringe Stromaufnahme
| Robuste Konstruktion
| Schutzklasse IP65
| Einfache Installation
| Flexible Einsatzmöglichkeiten
| Langlebige LED-Technik

LED-BEACON (230 V)

| Low current consumption
| Robust construction
| IP65
| Easy installation
| Flexible options of use
| Durable LED technology



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CO BL 70 230 2F (Standardversion)	CO BL 90 230 2F (Standardversion)	CO BL 90 230 3F (Standardversion)
Spannungsbereich Operating voltage	220–240 V AC	220–240 V AC	220–240 V AC
Stromaufnahme Current consumption	25 mA	50 mA	48 mA
Schutzklasse IP rating	IP65	IP65	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C	-25 °C bis +70 °C -25 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	schwarz black	schwarz black	schwarz black
Linsenfarbe Lens colour	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot, gelb, grün, blau, klar red, amber, green, blue, clear	rot red
Material Construction	Linse PC / Sockel MPPO Lens PC / Base MPPO	Linse PC / Sockel MPPO Lens PC / Base MPPO	Linse PC / Sockel MPPO Lens PC / Base MPPO
Leistungsaufnahme Power consumption	0,8 W 0.8 W	1,9 W 1.9 W	1,9 W 1.9 W

3 Funktionen einstellbar:
Dauer-, Blink-, Blitzlicht
3 settings adjustable:
continuous light, indicate flash light, flash light

Produktdetails siehe Technische Information. | Product details see technical information.

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.